

CABLE PLANO FLEXIBLE MONO Y POLICOLOR



SERIES 9127 - 9128. Conductor 28 AWG (7 x 36). Paso 1.27 mm. (0.050").

Características

- Disponible en 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60 y 64 vías
- Conductor en cobre estañado de 28 AWG
- Aislamiento en PVC, gris en cable monocolor y diferentes colores según nº de vías en el policolor (consultar)
- Resistencia de aislamiento: 1 GΩ/m min.
- Rigidez dieléctrica: 2000 VAC/1 minuto
- Impedancia característica: 100Ω
- Marca de polarización en color sobre un lateral (monocolor)
- Inflamabilidad VW-1. UL 2651 (300V, 105°C)
- Opcional: 26 AWG consultar con el Dpto. Comercial

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO		DIMENSIONES	
	MONOCOLOR	POLICOLOR	A	B
10	9127 - 1028	9128 - 1028	12.70 (0.500)	11.43 (0.450)
14	9127 - 1428	9128 - 1428	17.78 (0.700)	16.51 (0.650)
16	9127 - 1628	9128 - 1628	20.32 (0.800)	19.05 (0.750)
20	9127 - 2028	9128 - 2028	25.40 (1.000)	24.13 (0.950)
26	9127 - 2628	9128 - 2628	33.02 (1.300)	31.74 (1.250)
34	9127 - 3428	9128 - 3428	43.18 (1.700)	41.91 (1.650)
40	9127 - 4028	9128 - 4028	50.80 (2.000)	49.53 (1.950)
50	9127 - 5028	9128 - 5028	63.50 (2.500)	62.23 (2.450)
60	9127 - 6028	9128 - 6028	76.20 (3.000)	74.93 (2.950)
64	9127 - 6428	9128 - 6428	81.28 (3.200)	80.01 (3.150)

